

POUR UN BÉTON DÉCORATIF DIFFÉRENT....

Le béton CECCON STYLE est une gamme de bétons décoratifs prêts à l'emploi, conforme à la norme NF et conçue pour l'aménagement et la valorisation des espaces extérieurs. Notre gamme de produits Décoratif permet de répondre à l'ensemble de vos attentes en terme de teintes, aspects et finitions. Les bétons CECCON STYLE s'intègrent à tous vos projets.

LES AVANTAGES DE NOTRE GAMME DECO

Notre gamme Béton s'accommode des enjeux esthétiques et environnementaux d'aujourd'hui et de demain. De plus, les variantes proposées permettent de répondre à l'ensemble de vos exigences en s'intégrant parfaitement aux architectures locales.

LES PRODUITS CECCO STYLE

- CECCON STYLE Désactivé
- CECCON STYLE Bouchardé, Poli ou sablé
- CECCON STYLE Empreinte - Matricé
- CECCON STYLE Balayé
- CECCON STYLE Coloré
- CECCON STYLE Poreux ou Drainant



Spécificités

Techniques

Classes expositions XF1 à 4

Production en centrale dédiée

Classe de résistance C30/37

Conformité à la Norme NF

Teinté dans la masse

Micro Fibres biosourcées

VARIANTES

Colorant : Multiples combinaisons (ocre, jaune, rouge, marron, noir, ton pierre...).

Traitement préventif de surface

Utilisation de **Micro-Fibres, polypropylène ou Métal** selon DTU 13.3

Ouvrabilité : Consistance fluide de type S4 facilitant la mise en œuvre du béton.

DOMAINES D'APPLICATIONS

CECCON STYLE BOUCHARDÉ est un béton décoratif dont l'aspect final à l'allure de granit fraîchement coupé. Le béton bouchardé est souvent utilisé pour la voirie légère. Il nécessite l'utilisation d'une bouchardeuse. Il offre une grande liberté de création et peut être utilisé pour tous types d'aménagements : Voirie légère, voirie circulée, voirie piétonne, plage de piscine, terrasse, piste cyclable...

CONSEILS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

CECCON STYLE BOUCHARDÉ nécessite une pose spécifique. En effet, la technique consiste à marteler quelques jours après le coulage, la surface du béton avec l'aide d'une bouchardeuse. Les exigences techniques sont à respecter afin de garantir la solidité et le rendu de l'ouvrage. Quelque soit l'ouvrage, il sera important de bien suivre les prérequis techniques.

ENTRETIEN

CECCON STYLE BOUCHARDÉ ne nécessite pas d'entretien particulier. Un simple **lavage à haute pression** vous permettra de débarrasser le béton bouchardé de la poussière. De même, il suffit d'utiliser un hydrofuge antitache pour qu'il retrouve et préserve son aspect original.

LES AVANTAGES PRODUITS

- Liberté de conception : Variété de coloris et d'aspects selon le choix des granulats, de la coloration ou non de la pâte et du degré de bouchardage
- Effet pierre naturelle
- Antidérapant
- Béton durable
- Résistance à l'usure

Phase 1

Préparation avant coulage
1 - Délimiter l'aire de coulage et les m³ béton nécessaires
2 - Préparation du sol avec sous-couche de type grave 0/20 ou 0/30 sur 20 cm d'épaisseur et compactage

Phase 2

Préparation avant coulage
1 - Préparer votre coffrage
2 - installer le polyane avec recouvrement des lés de 20 cm minimum

Phase 3

Coulage
1 - Commandez votre béton désactivé à notre centrale de béton prêt à l'emploi
2 - Le béton est livré sur votre chantier, tout prêt à être coulé.